



## Teljesítménynyilatkozat

Száma: VIAPANEL.ATP.D350.375.498.B.1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
**ATP-B-D350-1000...4000x498x375 mm**
2. Rendeltetésszerű felhasználás: épületek teherhordó és nem teherhordó falainak készítése
3. Gyártó: Innoscitech Kft., 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.  
E-mail: info@innoscitech.hu
4. Gyártás helye: 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/64.
5. AVCP-rendszer: 2+ rendszer
6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 12602:2017  
Bejelentett szerv: CEMKUT Kft., NB 1414/H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.  
EK-Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány száma: 1414-CPR-T0471
7. Közzölt teljesítmény

| Alapvető jellemzők                                                         |                               | Teljesítmény                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Terméktípus                                                                |                               | W3 (teherhordó falelem tartószerkezeti szerepű vasalat nélkül (függőleges)) |
| Termékkód (szabvány szerint)                                               |                               | WL/AAC 3/400/A1/REI 240/ $\lambda_{10}$ 0,095/375*498*1000 - 4000           |
| Alak                                                                       |                               | Négyszög alapú egyenes hasáb                                                |
| Méretek                                                                    | elemhossz                     | 1000 - 4000 mm, Tűrés: $\pm 3$ mm                                           |
|                                                                            | névleges elemszélesség        | 498 mm                                                                      |
|                                                                            | elemszélesség                 | 498 mm, Tűrés: $\pm 1,5$ mm                                                 |
|                                                                            | elemvastagság                 | 375 mm, Tűrés: $\pm 1$ mm                                                   |
|                                                                            | derékszögűségtől való eltérés | max. 0,2 mm/500 mm                                                          |
| Nyomószilárdság                                                            |                               | AAC 3 ( $\geq 3,0$ N/mm <sup>2</sup> )                                      |
| Hajlítószilárdság                                                          |                               | NPD*                                                                        |
| Bruttó száraz testsűrűség (kategória)                                      |                               | 375 $\pm$ 35 kg/m <sup>3</sup> (400)                                        |
| Páradiffúziós ellenállási tényező, ( $\mu$ )                               |                               | 5/10                                                                        |
| Hővezetési tényező                                                         |                               | 0,095 W/mK                                                                  |
| Tűzállósági határérték                                                     |                               | REI 240 **                                                                  |
| Száradási zsugorodás (nedvesség okozta alakváltozás, $\epsilon_{cs,ref}$ ) |                               | $\leq 0,2$ mm/m                                                             |
| Tartósság (fagyállóság)                                                    |                               | 100 ciklus                                                                  |
| 100 ciklus                                                                 | tömegvesztés                  | $\leq 5$ %                                                                  |
|                                                                            | nyomószilárdság csökkenése    | $\leq 15$ %                                                                 |
| Tűzveszélyesség                                                            |                               | A1 Euroosztály                                                              |
| Veszélyes anyagok                                                          |                               | NPD*                                                                        |

\*Nincs teljesítmény deklaráció

\*\*Abban az esetben, ha a beépítés körülményei megfelelnek a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak és szabványoknak

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítménynek.  
A 305/2011/EU rendelet szerint teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent azonosított gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláírja: Simon Levente ügyvezető.

Biharkeresztes, 2024.10.01.

INNOSCITECH KFT.  
4110 Biharkeresztes  
külterület 0166/64 hrsz.  
Cégjegyzékszám: 09-09-036292  
Adószám: 23321489-2-09

Ügyvezető